

VHF

  4 Gebläsekonvektoren von 2.900 bis 9.400 Watt



VHF

> Produktvorteile

- Inneneinheiten kompatibel mit den AIRWELL Kaltwassersätzen
- Kompaktes Design und geringe Einbauhöhe (z. B. 231mm beim Modell: VHF01A)
- Hohe statische Pressung
- Für Deckeneinbau mit Rohrleitungssystem
- Integriertes Lufteintrittsplenum, Außenø: 200mm
- Integriertes Luftverteilungsplenum, Außenø: 200mm
- Frischluftkit, 100 mm Durchmesser
- 3 Ventilatorengeschwindigkeiten
- Geringe Geräuschpegel
- Luftfilter, G2 (80% gravimetry) Wiederverwendbar
- Leichter Zugang zu den elektrischen und hydraulischen Komponenten an der rechten Geräteseite
- Einfacher Filterwechsel von der Unterseite des Gerätes
- Elektro Heizung auf Anfrage lieferbar:
 - VHF 01A: 1.000 Watt
 - VHF 05A: 1.500 Watt
 - VHF 10 und 12A: 3.600 Watt

2 Leiter VHF Serie

		VHF01A	VHF05A	VHF10A	VHF12A
Kühlleistung	kW	2.9	4.9	7.4	9.4
Heizleistung	kW	3.3	4.8	6.2	11.9
Leistungsaufnahme	kW	0.19	0.13	0.27	0.24

Inneneinheit					
Luftmenge	m³/h	von 100 bis 550 m³/h	von 300 bis 700 m³/h	von 400 bis 1000 m³/h	von 700 bis 1500 m³/h
Wassermenge	m³/h	0.5	0.84	1.27	1.63
Wasser Druckverlust	kPa	17	22	44	39
Gewicht	kg	21	46	55	59
Abmessungen (BxTxH)	mm	600x695x200	1062x918x231	1202x918x253	1202x918x301

Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheiten					
Spannung 1~230 V					
Querschnitt	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5	3x1.5
Anspeisung	A	1	1	2	2
Verison ohne Ventil	Artikelnummer	70G041030	70G041031	70G041032	70G041033
	Listpreis	€ 539,-	€ 721,-	€ 870,-	€ 969,-