


XLM OG

  3 Gebläsekonvektoren von 1.850 bis 3.500 Watt



XLM OG 7/9



XLM OG 18

> Produktvorteile

- Extrem flaches, niedriges Gehäuse
- 2-Leiter Wärmetauscher
- flexible Kaltwasser- und Kondensatanschlüsse
- Erhältlich mit oder ohne 3-Wege Ventil
- Regelung: Raumthermostat (mit od. ohne Regelventil)
- Kompakt und leichte Installation
- Modelle auch mit E-Heizregister erhältlich (Modell 7 und 18)

2 Leiter XLM OG

		XLM 7 OG	XLM 9 OG	XLM 18 OG
Kühlleistung	kW	1.85	2.2	3.5
Heizleistung	kW	2.25	3.3	4.6
Leistungsaufnahme	kW	0.1	0.1	0.2
E-Heizung	kW	1.05	-	1.6

Inneneinheit				
Luftmenge (min/med/max)	m³/h	220/290/360	280/370/450	600/740/860
Schalldruckpegel	dB(A)	43/45/49	50/52/53	52/56/57
Wassermenge	m³/h	0.32	0.38	0.5
Wasser Druckverlust	Pa	12	15	17
Gewicht	kg	8	9.5	14
Abmessungen (BxTxH)	mm	815x160x270	815x160x270	1115x195x330

Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit				
Spannung 1~230 Volt				
Querschnitt	mm²	3x1.5	3x1.5	3x1.5
Anspeisung (ohne E-Heizung)	A	1	1	2
Anspeisung (mit E-Heizung)	A	6	-	10
Version mit Thermostat TRM-FA, ohne Ventil		XLM 7 OGSV	XLM 9 OGSV	XLM 18 OGSV
Artikelnummer		7SP022027	7SP022028	70G061010
Listpreis		€ 517,-	€ 525,-	€ 630,-
Version mit Thermostat TRM-VP, mit Ventil		XLM 7 OGAV	XLM 9 OGAV	XLM 18 OGAV
Artikelnummer		70G061098	70G061099	70G061100
Listpreis		€ 637,-	€ 637,-	€ 737,-
Version mit Thermostat TAE20,E-Heizung, mit Ventil		XLM 7 OGAVCH	-	XLM 18 OGAVCH
Artikelnummer		70G061013	-	70G061008
Listpreis		€ 779,-	-	€ 910,-